

FIBRANgyps JF 60

Descrizione prodotto:

Stucco a base gesso in polvere, da miscelare con acqua, per la stuccatura di lastre in gesso rivestito, ad applicazione manuale e presa molto rapida. Sigillante bivalente sia come bedding compound che di finitura.

Adatto come prima e seconda mano.

Marcato 3B CE secondo la norma UNI EN 13963.

Campo di impiego:

Trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito, adatto per prima e seconda mano, da utilizzare in condizioni termiche fra 5°C e 35°C.

▪ Reazione al fuoco	A1
▪ Peso specifico	825±25 kg/m ³
▪ Densità prodotto indurito	1050±50 kg/m ³
▪ Adesione	>0,25 N/mm ²
▪ Tempo di lavorabilità	60 minuti
▪ Tempo di presa	180 minuti
▪ Resa	0,39 kg/m ²
▪ Preparazione	impasto manuale con utensili puliti;
▪ Rapporto acqua/polvere	60/40
▪ Confezionamento	sacchi di carta da 10 kg, su pallet, da conservare in luogo asciutto per un periodo non superiore a sei mesi

sacchi [kg]	n° sacchi	Peso pallet [kg]
10	100	1000