

## Lana di vetro da insufflaggio **SUPAFIL**

### Supafil Loft 045

Per l'isolamento di sottotetti e controsoffitti Knauf Insulation propone **Supafil Loft 045** ( $\lambda_D=0,045$  w/mK), studiato appositamente per garantire massime prestazioni in insufflaggio aperto e applicazioni in posa libera.

#### Caratteristiche Tecniche

**Conduttività termica dichiarata  $\lambda_D$ :** 0,045 W/mK

**Reazione al fuoco :** Euroclasse A1 (EN13501)

**Densità di installazione:** 12 kg/m<sup>3</sup> +/- 5 kg



#### Vantaggi

- Assestamento : Classe S1 secondo norma EN14064-1 (assestamento non misurabile  $\leq 1\%$ )
- Ottimo isolamento termico
- Eccellente assorbimento acustico
- Prodotto sostenibile:
  - Vetro riciclato
  - Contribuisce al risparmio energetico diminuendo le emissioni di CO<sub>2</sub>
  - Privo di additivi chimici e COV (Composti organici volatili)
- Permeabile al vapore → Riduce i rischi di condensa
- Non contribuisce alla crescita di muffe
- Mantiene inalterate le caratteristiche tecniche e prestazionali per tutto il ciclo di vita dell'edificio
- Prodotto installabile in qualsiasi condizione di temperatura esterna
- Sacchi da 16,6 kg



#### Avvertenze:

Questa scheda tecnica è da considerarsi orientativa, non vincolante e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli di progetto. Knauf Insulation si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura. La fornitura del materiale prevede la verifica delle possibilità di produzione.